

COD-203A 型 COD_{Mn} 分析仪

典型应用

地表水、饮用水、海水的 COD_{Mn}（高锰酸钾指数）的测定

仪器特点

- 氧化还原电位滴定法测量
- 不使用电磁阀，每次测定前对管路进行反冲洗，防止了出现管路堵塞等事故
- LCD 液晶显示，中文界面
- 数据可保存 14 天
- 空气喷嘴，避免滴定管的堵塞
- 维护量低

测量方法

100℃ 环境下，采用酸性高锰酸钾法或碱性高锰酸钾法。以氧化还原电位滴定法进行测量。

订购指南

标准配置包括：主机，操作手册，安装附件等。

适用于地表水，自来水行业：

订货号	量程
COD203A-0-F12A11AY002-S	0-20mg/L
COD203A-0-F12A11CY002-S	0-40mg/L

适用于海水测量：

订货号	量程
COD203A-0-F12B11AY002-S	0-20mg/L
COD203A-0-F12B11CY002-S	0-40mg/L

用户可自己配制所需的试剂，HACH 公司将为用户提供试剂配方。

如有特殊要求，请联系哈希公司中国各办事处。



技术指标

测量范围：	0~20mg/L；0~2000mg/L
测量周期：	1,2,……6 小时一次，连续周期性测量；手动发出指令立即测量。
显 示：	LCD 液晶显示
重 现 性：	0~20mg/L 时，± 1% FS 20~200mg/L 时，± 2% FS 200mg/L 以上时，± 5% FS
稳 定 性：	零点漂移，± 3% FS 量程漂移 0 ~ 20mg/L 时，± 3% FS 20~200mg/L 时，± 4% FS 200mg/L 以上时，± 5% FS
操作环境：	室内安装。温度，5~40℃，湿度，85% 以下
样品条件：	温度，5~40℃ 压力，大气压 耗量，500mL/ 次测量
模拟输出：	4~20mA，最大负载 600 ohm
电 源：	220VAC，50/60HZ
功 耗：	最大 550VA，平均 200VA
数据通讯：	RS485 串行端口
外型尺寸：	600 × 600 × 1600 mm
重 量：	150Kg



Be Right™