

多参数水质分析仪—分光光度计/比色计系列产品及试剂

DR 2700 便携式分光光度计

DR 2700 型便携式分光光度计，是哈希公司最新推出的经济型分光光度计产品。它满足了客户对分析仪器在价格和性能上的双重需求，在 DR 2800 的设计基础上开发而成，既可用于实验室分析，又可用于生产现场和野外水质测试。

DR 2700 外形小巧轻便，易于携带。内置的 130 多条标准曲线可以满足用户对多种分析参数的测试要求，同时保证测试结果的准确性和可靠性。触摸屏式的操作界面以及中文菜单，便于用户操作仪器。该仪器广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点为：

- 准双光束分光光度计
- 直读式—直接读浓度值
- 触摸屏式的全中文操作菜单
- 内置 130 多个水质测试方法的应用程序，也可以创建多达 10 个用户自定义程序
- 独特的流通池功能，实现超低量程分析
- 具有两种供电模式：(1) 锂电池供电；(2) 交流电供电：通用型的电源适配器，适用于不同的电源插座
- 便携式设计：(1) 在野外使用，电源由电池提供；(2) 坚固的手提箱既可存放仪器，又可安全运输，且携带方便
- 仪器软件可随时更新
- 具有数据存储功能，可存储组数据及 10 个用户自定义程序
- USB 接口便于使用 U 盘进行应用程序的更新及实验数据下载
- 可直接连接打印机，并打印实验结果
- 具有密码保护功能以及定时器功能



技术指标：

波长范围：	400-900nm
带 宽：	5nm
波长选择：	根据方法自动选择波长
波长校准：	自动校准
读数模式：	透过率 (%) 吸光度和浓度
预置程序：	>130 个
用户程序：	10 个
数据存储：	200 组数据
操作界面语言：	中文可选
电 源：	(1) 交流供电：100-240V, 47-63Hz (2) 电池供电：可充电的锂电池
重 量：	4.0kg (不带电池)；4.3kg (带锂电池)
操作环境：	10-40℃；80% 相对湿度，无冷凝现象

订购指南：

货号	描述
DR2700-01B1	DR2700 分光光度计主机，仪器操作手册，分析手册 (CD-ROM)，A、B、C 型比色池适配器，保护罩，遮光罩，通用型电源适配器 (配有转换插头) 以及 1 英寸方形玻璃比色池 (10mL)，还配有可充电的锂电池。
LPV422.99.20012	DR2700 分光光度计主机，仪器操作手册，分析手册 (CD-ROM)，A、B、C 型比色池适配器，保护罩，遮光罩，通用型电源适配器 (配有转换插头) 以及 1 英寸方形玻璃比色池 (10mL)。

选购附件：

货号	描述
59404-00	流通池组件
LZV551	可充电的锂电池
27639-00	DR/Check 吸光度检查组件
LZV582	USB 键盘
LZY274	DataTrans 数据传输软件
HYH019	防尘罩
29601-00	Citizen PD-24 打印机
58360-00	Citizen PD-24 打印机的打印纸, 5/pk

